

01 Gewindestücke / Gewindestangen

Threaded rods / threaded studs

DIN: DIN 976-1

Abmessungen:

Regelgewinde: M 3 - M 72
Feingewinde: M 8x1 - M 64x4
UNC/UNF: 5/16" - 1 1/2"
Trapezgewinde: TR 10x3 - TR 60x9
Sondergewinde

Längen:

20 mm - 6.000 mm

Festigkeitsklassen / Werkstoffe:

4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
Stahl, Messing, Edelstahl Rostfrei A2 und A4
Sonderwerkstoffe

Oberflächen:

roh, galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, feuerverzinkt,
Zink-Nickel-beschichtet, zinklamellenbeschichtet,
weitere Oberflächen auf Anfrage

DIN: DIN 976-1

Dimensions:

metric ISO thread: M 3 - M 72
fine pitch thread: M 8x1 - M 64x4
UNC/UNF thread: 5/16" - 1 1/2"
trapezoidal thread: TR 10x3 - TR 60x9
special threads

Length:

20 mm - 6.000 mm

Property classes / material:

4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
steel, brass, stainless steel AISI 304 and AISI 316
special materials

Surfaces:

self colour, bright zinc plated (bzip),
thick film passivated,
hot dip galvanized,
zinc-nickel plated,
zinc flake coated,
further surfaces
on request



GRAEWE
CORPORATION

Ausführungen:

Form A, Form B, geschlitzt, 45° abgeschrägt,
gestempelt / farblich markiert
Sonderausführungen

Lagerware:

Gewindestangen **1 m- / 2 m- / 3 m-** Längen
in 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2 und A4
Gewindestücke M 8 und M 10
in 4.8 verzinkt bis 200 mm Gesamtlänge

Verpackung:

großverpackt, kleinkartoniert, kundenspezifisch
(KLT / beige stellte Kartons)
Sonderverpackung

Service:

etikettieren

Types:

type A, type B, slotted, 45° cut, stamped / colour - marked
special designs

Available from stock:

threaded rods **1 m- / 2 m- / 3 m-** length
in 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, AISI 304, AISI 316
threaded studs M 8 and M 10
in 4.8 bzp up to 200 mm total length

Packaging:

bulk packed, small packed,
customer-specific
(KLT / boxes provided
by customer)
special packaging

Service:

labelling

